

HCS-3940C Unité Président



Caractéristiques

- Design élégant et ergonomique
- Plus petit, compacte et pratique pour le transport
- Le câble de connexion est acheminé par le bas à travers le trou de la table pour un bureau bien rangé
- Technologie audio entièrement numérique
- Haut-parleur Hi-Fi
- Touche de priorité et touche "suivant"
- Excellente immunité aux interférences RF des téléphones mobiles
- Prise en charge du "PnP" (plug and play)

L'unité président, élégante et ergonomique, dispose de tous les équipements nécessaires pour permettre à l'utilisateur de présider une conférence. Elle présente une excellente immunité aux interférences RF des téléphones mobiles. D'apparence similaire à l'unité déléguée HCS-3940D, l'unité président HCS-3940C comprend un bouton de priorité du microphone. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, tous les microphones des délégués actuellement actifs sont désactivés temporairement ou définitivement, ce qui permet au président de prendre le contrôle de la réunion. Le haut-parleur offre une acoustique supérieure avec un larsen minimal pour une meilleure intelligibilité.

Interconnexions

- Prise pour microphone à tige enfichable
- Ø 3,5 mm prise casque stéréo
- Câble de 1,5 m avec fiche 6P-DIN
- Câble de 0,6 m avec prise 6P-DIN

Fonctions

- Conforme à la norme ISO22259
- Gain de chaque microphone réglable séparément, s'adaptant à la voix de l'orateur pour obtenir une prise de son parfaite à tout moment.
- Filtre passe-haut intégré (interrupteur coupe-bas) pour couper les basses fréquences de l'audio lorsque c'est nécessaire
- Excellente immunité aux interférences RF des téléphones mobiles et des appareils comparables
- Équipé d'une prise microphone 5PIN, le microphone à tige doit être commandé séparément, le microphone à tige de type MS**E est adapté.
- Le microphone à tige peut être débranché pendant l'ajournement, ce qui facilite l'entretien.
- Haut-parleur Hi-Fi, larsen minimal, coupure automatique du son lorsque le microphone est actif
- Bouton marche/arrêt du microphone
- Chaque unité de conférence se voit attribuer un numéro de série individuel, et son identifiant peut être attribué automatiquement ou manuellement par le système de conférence.
- Le système, lorsqu'il est utilisé en mode autonome, peut mettre en œuvre les fonctions suivantes :
 - ◆ "ACTIVE MICS", définir le nombre de délégués autorisés à participer à l'enquête. parler en même temps
 - ◆ Mode "OPEN", touche microphone avec enregistrement de la demande de parole (AUTO)
 - ◆ Mode "OVERRIDE", contrôle des touches du microphone avec priorité sur les microphones actifs (FIFO)
 - ◆ Mode "VOICE", activation du microphone lors de la prise de parole
 - ◆ Mode "APPLY", le délégué demande la parole en appuyant sur la touche "APPLY", le délégué ne peut parler que lorsque l'opérateur ou le président a approuvé sa demande
 - ◆ En mode "PTT", appuyez sur le bouton On/Off du microphone pour parler.
- Suivi vidéo automatique, en cas de coopération avec la caméra et l'unité de commutation vidéo
- Activation à tout moment (si le nombre de microphones actifs dans le système est inférieur à 6, sauf en mode "VOICE")
- La touche de priorité permet d'éteindre ou de mettre en sourdine les unités actives en fonction des paramètres prédéfinis.
- Approuve/refuse toutes les demandes d'intervention des délégués
- Le système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités de président, mais une seule unité de président dispose des fonctions de contrôle énumérées ci-dessus (définies par l'unité centrale).

Contrôles et indicateurs

- Boutons d'augmentation et de réduction du volume du casque
- Bouton marche/arrêt du microphone avec indicateur
- Touche de priorité avec indicateur
- Touche "suivant" avec indicateur

Spécifications techniques

Électrique

Consommation maximale.....2 W

Connexion du casque d'écoute

Réponse en fréquence 40 Hz à 16 kHz

Impédance de charge des écouteurs ≥16 Ohm

Sortie écouteurs..... 10 mW

Données d'interface

Connecteur.....Prise stéréo Ø 3,5 mm pour casque d'écoute

Mécanique

Montage Sur table

Dimensions (h x l x p) 66×99×143 mm

Poids 0,9 kg

Couleur.....Panneau gris anthracite (PANTONE Cool Gray 11 C)

+ noir (PANTONE 419 C) base

Informations sur les commandes

HCS-3940C Unité président du système de conférence numérique compacte